



**F&B EnduroSuper**

**VE3L**

## Universelt rengøringsmiddel med høj vedhæftningsevne

### Beskrivelse

EnduroSuper er et universelt og drøjt rengøringsmiddel udviklet til rengøring inden for en lang række områder af levnedsmiddelindustrien, herunder bryggerier og mejerier. Egenskaber EnduroSuper er et flydende, drøjt, alkalisk rengøringsmiddel baseret på

en blanding af baser, og smudsløsende ingredienser. EnduroSuper er baseret på en helt ny teknologi. Ved brug har produktet en høj vedhæftningsevne som forøger kontakttiden og rengør i dybden. Ved en vandig fortynding dannes en "thixotrop" gel. Produktet skylles let af med et minimalt forbrug af vand og uden at efterlade fedtede rester. EnduroSuper er især egnet til daglig rengøring af svære smudstyper bl.a. på

slagterier, fjerkræslagterier, fiskeindustrien og grøntsags forarbejdende virksomheder. EnduroSuper kan bruges som en luftig gel (skumgel) eller som en traditionel gel og produktet kan bruges med en lang række typer af skumudstyr.

### Fordele

- Effektiv mod svære smudstyper herunder fedt, stivelse og protein
- Kan bruges på varme overflader
- Daglig brug forhindrer dannelse af belægninger
- Den thixotrofe gel giver maksimal kontakttid
- Dannelse af skumgel giver øget synlighed
- Let at skylle af efter brug.

### Brugsanvisning

EnduroSuper anvendes i brugskoncentrationer mellem

Brugskoncentration : 1-10.%


Anvendelsestemperatur : 5 - 60°C

Kontakttid 10 - 20.min (vejledende) max. 1 time.

Efter endt rengøring skal alle flader,

der kommer i forbindelse med fødevarer grundigt afskylles med drikkevand.

Skummet bør ikke tørre ind.





**F&B EnduroSuper**

**VE3L**

#### **Technical data**

Tekniske specifikationer

Udseende Klar, gul-orange

væske Vægtfylde ved 20°C 1.1

pH (1% opløsning ved 20°C) 12.3

Kemisk iltforbrug (COD) 243 gO<sub>2</sub>/kg

Nitrogen indhold (N) 1 g/kg

Fosfor indhold (P) 0.3 g/kg

*Ovenstående gælder for en normal produktion og må ikke forveksles med tekniske specifikationer.*

#### **Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring**

Opbevares i den originale, lukkede emballage, eller i en til formålet godkendt lagertank. Undgå ekstremt høje og lave temperaturer. Se venligst separat leverandørbrugsanvisning for oplysning om håndtering og bortskaffelse.

#### **Holdbarhed**

Produktet er holdbart 2 år i uåbnet emballage.

#### **Anbefalet opbevaringstemperatur**

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 6°C til 40°C.

#### **Øvrige forhold:**

EnduroSuper kan anvendes på de rustfrie stålqualiteter, som oftest findes i levnedsmiddelindustrien, når produktet anvendes som anført i brugsanvisningen. EnduroSuper kan IKKE anvendes på aluminium eller galvaniserede materialer. Afskyl altid grundig efter virke tid (inden for 1 time).

#### **Testmetode**

Reagenser: 0.1 N saltsyre eller svovlsyre

Phenolphthalein indikator

Procedure: Tilsæt 2-3 dråber indikatoropløsning til 10 ml

testopløsning. Titrer med syre indtil farveløs væske.

Beregning: % v/v EnduroSuper = ml syre x 0.43

% w/w EnduroSuper = ml syre x 0.47