



Diversey™

F&B

Diverclean EnduroChlor

VE5

Klorineret rengøringsmiddel med høj vedhæftningsevne

Beskrivelse

Diverclean EnduroChlor er et klorineret, flydende, medium alkalisk rengøringsmiddel med høj vedhæftningsevne. Produktet er beregnet til daglig rengøring inden for en lang række områder i levnedsmiddelindustrien.

Egenskaber

- Diverclean EnduroChlor er et klorineret, flydende, medium alkalisk rengøringsmiddel med høj vedhæftningsevne. Produktet er beregnet til daglig rengøring inden for en lang række områder i levnedsmiddelindustrien.
- Diverclean EnduroChlor er et flydende, klorineret, rengøringsmiddel med høj vedhæftningsevne. Produktet er beregnet til rengøring i levnedsmiddelindustrien. Diverclean EnduroChlor er baseret på en helt ny "thixofoam" teknologi, som forøger vedhæftningsevnen.
- Diverclean EnduroChlor har en høj vedhæftningsevne på lodrette flader og løsner selv vanskelige smudstyper.
- Diverclean EnduroChlor er egnet til rengøring af svære smudstyper på bl.a. slagterier, fjerkræslagterier, fiskeindustrien og grøntsags forarbejdende virksomheder.
- Produktet er i særdeleshed effektivt mod olier og fedt. Diverclean EnduroChlor anvendes på samme måde som traditionelle skumprodukter. Produktet har øget vedhæftningsevne og samme virkemåde som gelprodukter.
- Det er nemt at anvende og der bruges mindre vand til afskylning, end ved almindelige skumprodukter.
- Når den ønskede virkningstid er nået, afskylles produktet let, idet skummet kollapser meget hurtigere end traditionelt skum.

Fordele

- Forlænget kontakttid; overflødig gør gentagen anvendelse og giver bedre rengøringsresultat.
- Effektiv fjernelse af fedt og protein.
- Afskylles let og hurtigt; begrænser arbejdstiden, sparer tid og vand, danner mindre spildevand.
- Let afskylning; efterlader en ren overflade uden vandskjolder.

Brugsanvisning

Diverclean EnduroChlor anvendes i brugskoncentrationer mellem

Brugskoncentration : 1-10.%


Anvendelsestemperatur : 5 - 60°C

Kontakttid 10 - 20.min (vejledende) max. 1. time.

Efter endt rengøring skal alle flader,

der kommer i forbindelse med fødevarer grundigt afskylles med drikkevand.

Skummet bør ikke tørre ind.



Diverclean™



Diversey™

F&B

Diverclean EnduroChlor

VE5

Klorineret rengøringsmiddel med høj vedhæftningsevne

Tekniske specifikationer

Udseende	Klar, lysegul væske
Vægtfylde ved 20°C	1.18
pH (1%)	12
Kemiske iltforbrug (COD)	98.5 gO ₂ /kg
Nitrogen indhold (N)	0.9 g/kg
Fosfor indhold (P)	6.3 g/kg

Ovenstående gælder for en normal produktion og bør derfor ikke anses som en specifikation.

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Opbevares i den originale, lukkede emballage, eller i en til formålet godkendt lagertank. Undgå ekstreme temperaturer. Se venligst separat leverandørbrugsanvisning for oplysning om håndtering og bortskaffelse.

Øvrige forhold

Diverclean EnduroChlor kan anvendes på de rustfrie stålqualiteter, som oftest findes i levedsmiddelinindustrien, forudsat anbefalet koncentration og temperatur overholdes. Produktet bør ikke anvendes på letmetaller, som aluminium og galvaniserede overflader. Afskyl grundigt efter brug (senest 1 time efter udlægning).

I tilfælde af usikkerhed om materialevalget anbefales det at vurdere hver enkelt komponent i udstyret før produktet tages i brug.

Testmetode

Reagenser:	0.1 N saltsyre eller svovlsyre 0.1 N natriumthiosulfat Phenolphthalein indikator
Procedure:	Tilsæt 10 ml 0.1 N natriumthiosulfat til 10 ml prøve, bland godt og lad stå i 30 sek. Tilsæt 2-3 dråber indikator og titrer med syre til farveløs væske.
Beregning:	% w/w Diverclean EnduroChlor = ml syre x 0.64 % v/v Diverclean EnduroChlor = ml syre x 0.55

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
7511375	20 L	Dunk
7511376	200 L	Tromle