



Diversey™

F&B

Diverclean EnduroPlus

VE18

Klorineret alkalisk rengøringsmiddel med høj vedhæftningsevne. Til kraftige besmudsninger

Beskrivelse

Diverclean EnduroPlus er et flydende, med højt aktivt indhold af aktivt klor klorineret alkalisk rengøringsmiddel med høj vedhæftningsevne. Produktet kan anvendes til daglig rengøring af områder, med kraftig besmudsning, indenfor en lang række områder i levnedsmiddelindustrien.

Egenskaber


- Diverclean EnduroPlus er baseret på en helt ny "Thixofoam" teknologi. Diverclean EnduroPlus har en ekstraordinær god vedhæftningsevne. Dette sikrer optimal kontakttid og effektiv opløsning af vanskelige smudsbelægnings. Diverclean EnduroPlus er særdeles velegnet til daglig rengøring i områder, hvor der forekommer kraftige besmudsninger, bl.a. i slagterier, fjerkræslagterier, fiskeindustrien og grøntsags forarbejdende virksomheder.
- Produktet er specielt effektivt overfor olie og fedt belægnings. Diverclean EnduroPlus virker som et traditionelt skumprodukt, hvad angår udlægning og synlighed på overflader. Ligesom gelprodukter har Diverclean EnduroPlus en ekstraordinær god vedhæftningsevne. Det er nemt at anvende og der bruges mindre vand til afskylning end ved traditionelle skumprodukter. Når den ønskede virkningstid er nået, afskylles produktet let, idet skummet kollapser og bortskaffes via afløbet ligesom traditionelle skumprodukter.

Fordele

- Forlænget kontakttid; overflødig gentagelser og giver bedre rengøringsresultat.
- Ekstra højt indhold af hypochlorit.
- Øger effektiviteten, minimerer forbruget.
- Afskylles let og hurtigt; begrænser arbejdstiden, sparer tid og vand samt danner mindre spildevand.
- Let afskyllelig; efterlader en ren overflage uden vandskjolder.

Brugsanvisning

Diverclean EnduroPlus anvendes i brugskoncentrationer mellem
Brugskoncentration : 1-10.%
Anvendelsestemperatur : 5 - 60°C
Kontakttid 10 - 20.min (vejledende) max. 1.time.
Efter endt rengøring skal alle flader, der kommer i forbindelse med fødevarer grundigt afskylles med drikkevand.
Skummet bør ikke tørre ind.



Diverclean™



Diversey™

F&B

Diverclean EnduroPlus

VE18

Klorineret alkalisk rengøringsmiddel med høj vedhæftningsevne.
Til kraftige besmudsninger

Tekniske specifikationer

Udseende	Klar lysegul væske
Vægtfylde ved 20°C	1.23
pH (1% opløsning ved 20°C)	12.1
Kemisk iltforbrug (COD)	150 gO ₂ /kg
Kvælstof indhold (N)	2 g/kg
Fosfor indhold (P)	0.3 g/kg

Ovenstående data er for en typisk normalproduktion og bør derfor ikke anses som en specifikation.

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstremt lave og høje temperaturer. Se venligst separat leverandørbrugsanvisning for oplysning om håndtering og bortskaffelse.

Øvrige forhold

Diverclean EnduroPlus kan anvendes på de rustfrie stålkaliteter, som oftest findes i levnedsmiddelindustrien, forudsat anbefalet koncentration og temperatur overholdes. Produktet bør ikke anvendes på letmetaller, som aluminium og galvaniserede overflader. Afskyl grundigt efter brug (senest 1 time efter udlægning).

I tilfælde af usikkerhed om materialevalget anbefales det at vurdere hver enkelt komponent i udstyret før produktet tages i brug.

Testmetode

Reagenser:	0.1 N saltsyre eller svovlsyre 0.1 N natriumthiosulfat Phenolphthalein indikator
Procedure:	Tilsæt 10 ml 0.1 N natriumthiosulfat til 10 ml prøve, bland godt og lad stå i 30 sek. Tilsæt 2-3 dråber indikator og titrer med syre til farveløs væske.
Beregning:	% w/w Diverclean EnduroPlus = ml syre x 0.45 % v/v Diverclean EnduroPlus = ml syre x 0.37