



TASKI® Sani Calcafoam

W3i

Surt skumrengøringsmiddel

Beskrivelse

Et surt afkalkningsmiddel til skumrengøring af badeværelser og wellness. Ideel til daglig eller periodisk afkalkning af syreresistente overflade i svømmehaller, baderum, omklædningslokaler, toiletter o.lign., samt i wellness, hoteller og sportsfaciliteter.

Egenskaber

- Baseret på methansulfonsyre
- Fremragende skummende egenskaber
- Hurtigtvirkende
- Kan anvendes i mange typer skumudstyr
- Anvendelse af skumudstyr giver optimal vedhæftning og virketid på lodrette og skrå overflader

Fordele

- Fjerner meget effektivt lette til svære kalkbelægninger
- Velegnet til afkalkning af store overflader som vægge, gulve og andre overflader i badeværelser
- Alsidig anvendelse og let at anvende med en lavtryk skumsprøjte

Brugsanvisning

TASKI Sani Calcafoam skal anvendes i en lavtryk skumsprøjte. Doseringen fastsættes af vandtrykket og den valgte dyse i skumsprøjten og giver dermed en klar-til-brug dosering.

1. Fyld skumsprøjten med det koncentrerede produkt.
2. Fugt overfladerne grundigt med vand for at beskytte fuger.
3. Vælg doseringsdyse afhængig af den ønskede koncentration.
4. Udlæg skum på overfladen med skumudstyr, start nedefra og arbejd opad.
5. Lad virke 5-10 min. afhængig af besmudsningsgraden.
6. Lad ikke opløsningen tørre ind og tilføj, hvis nødvendigt, mere rengøringsopløsning.
7. Skur evt. stærkt besmudsede områder med en svamp.
8. Skyl med rent vand, start foroven og arbejd nedad.
9. Lad lufttørre eller tør overfladen med en ren klud eller skviser.

Dosering

Dosering ved let besmudsning: 1 %.


Øg doseringen op til 8,6% ved kraftig besmudsning.

Korrekt dosering og temperatur sparer omkostninger og mindsker miljøpåvirkningen.

**Denne dosering er i henhold til optimale betingelser, anbefalinger kan variere, kontakt venligst din Diversey konsulent for anvisninger.*



EU Ecolabel: DK/020/006



© A.I.S.E



TASKI[®] Sani Calcafoam

W3i

Tekniske data

Udseende: Klar farveløs væske
pH-værdi (ufortyndet): < 2
pH-værdi (brugskoncentration): < 2
Relativ vægtylde (g/cm³; 20°C): ≈ 1.07

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikationer.

Sikker håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad på sds.diversey.com. Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstreme temperaturer.

Kun til professionelt brug/specialister.

Produktkompatibilitet

Må ikke blandes med klorholdige produkter eller andre produkter. Må ikke bruges på syrefølsomme overflader som marmor, terrazzo, travertine, emalje mv. Test materialets følsomhed på et ikke synligt sted før brug.

Miljøinformation

TASKI Sani Calcafoam, licens (DK/020/006), opfylder EU-Ecolabel kriterierne som et miljøvenligt produkt. De overfladeaktive stoffer, der anvendes i dette produkt, er biologisk nedbrydelige i overensstemmelse med kravene i EU's rengøringsforordning, EC 648/2004.

Emballagestørrelser

Varenummer	Varenavn	Platform
101104541	TASKI Sani Calcafoam 2x5L W2111	Klar-til-brug

www.diversey.com

© 2022 Diversey, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 02/03/2022 da-DK (P97508)