



F&B Dicolube TP

VL6

Syntetisk båndsmøremiddel, specielt til kartoner

Beskrivelse

Dicolube TP er et koncentreret flydende båndsmøremiddel baseret på silikone til anvendelse i fødevarerindustri og bryggerier. Dicolube TP er specielt udviklet til transport af kartoner.

Egenskaber

- Dicolube TP er et koncentreret silikonebaseret båndsmøremiddel udviklet til transport af kartoner i fødevarerindustri og bryggerier. Produktet er særdeles velegnet til transport af kartoner på plastbælter. Produktet sørger for effektiv smøring, selv for krævende transportemner som smalle kartoner (lille fod i forhold til højde).
- Dicolube TP er specielt udviklet til at bevare kartonernes farvetryk og polyethylencoatning.
- Dicolube TP holder smøreevnen længe, hvilket muliggør reduceret dosering i forhold til alternative produkter.
- Dicolube TP er lavtskummende, hvilket reducerer risikoen for problematiske ophobninger på transportbånd, drypbakker og gulv.
- Dicolube TP er velegnet til brug i alle vandhårdheder.

Fordele

- Tilstrækkelig smøring opretholder transportbåndets effektivitet.
- Reducerer risikoen for at ødelægge karton-tekst, polyethylen coatning og selve kartonen. Dette betyder, at varemærkets image opretholdes.
- God smøreevne i lav koncentration sikrer god ressourceudnyttelse.
- Den lavtskummende effekt reducerer risikoen for beskadigelse af kartoner samt driftmæssige forstyrrelser. Derudover øges personalets sikkerhed, fordi risikoen for glatte gulve minimeres.
- Velegnet til anvendelse i hårdt vand. Ingen installation og vedligeholdelse af blødgøringsanlæg.

Brugsanvisning

Dicolube TP påføres via et automatisk doseringssystem. Den typiske brugskoncentration er mellem 0,3-0,6% (1 del produkt til 167-333 dele vand) afhængig af opgave, vandhårdhed og besmudsning.

Inden ibrugtagning bør det altid undersøges om transportemnerne tager skade af båndsmøremidlet.





F&B Dicolube TP

VL6

Tekniske specifikationer

Udseende	Hvid mælket væske
Vægtfylde ved 20°C	1
pH (1% opløsning ved 20°C)	6.5
Kemisk iltforbrug (COD)	127 gO ₂ /kg
Kvælstof indhold (N)	Intet
Fosfor indhold (P)	Intet

Ovenstående data er for en typisk normalproduktion og bør derfor ikke anses som en specifikation.

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstremt lave og høje temperaturer. Se venligst separat leverandørbrugsanvisning for oplysning om håndtering og bortskaffelse.

Øvrige forhold

Dicolube TP kan anvendes på de materialer, som oftest findes i bryggerier, forudsat anbefalet koncentration overholdes. I tilfælde af usikkerhed om materialevalget anbefales det at vurdere hver enkelt komponent i udstyret før produktet tages i brug.