



# TASKI® Jontec Repello

## Vandbaseret imprægneringsmiddel til stengulve

### Beskrivelse

Vandbaseret imprægneringsmiddel til beskyttelse af alle ubehandlet porøse sten og keramiske overflader, indendørs og udendørs. Letter rengøringen af gulvet ved at give en effektiv smudsafvisende beskyttende film. Produktet kan ikke ses og ændrer derfor ikke gulvets udseende.

### Egenskaber

- Vandbaseret
- Giver en smudsafvisende beskyttelse
- Ændrer ikke på det naturlige udseende
- Let at anvende, neutral duft

### Fordele

- Afviser mineralske olier og fedtet snavs
- Gør rengøringen nemmere og forlænger tiden mellem periodisk vedligeholdelse
- Afviser pletter i op til 2 timer efter væsken har ramt gulvet
- Respekter stenens udseende og farve
- Hurtig og effektiv at anvende efter en dybderengøring

### Brugsanvisning

1. Påføres kun grundigt rengjorte og helt tørre gulve.
2. Ryst dunken grundigt før brug.
3. Påfør Jontec Repello på 2-3 m<sup>2</sup> gulv ad gangen. Påfør produktet på gulvet og fordel det jævnt ud med enten en ren mop, polish-påsmører eller skuremaskine påsat rød rondel (< 200 omdr./min).
4. Lad gulvet være vådt i 3-5 min. og lad ikke gulvet tørre ind i den periode (hvis nødvendigt påfør mere produkt). Fjern overskydende produkt hvis det er nødvendigt.
5. Hvis nødvendigt, gentag behandlingen, når gulvet er helt tørt efter 1-3 timer.

### Dosering

Klar-til-brug. Anvendes ufortyndet.

*\*Denne dosering er i henhold til optimale betingelser, anbefalinger kan variere, kontakt venligst din Diversey konsulent for anvisninger.*


### Anvendelse

Produktets rækkeevne afhænger af gulvets porøsitet. Forbruget kan svinge meget. Tjek gulvets porøsitet med vand inden påførelse af Jontec Repello for at kunne tilpasse forbruget herefter. Typisk forbrug er 10 til 40 ml/m<sup>2</sup> pr. påførelse (1ltr. produkt rækker til 25-100 m<sup>2</sup>)

I nogle tilfælde (mørke poleret overflader), vil et tyndt hvidt lag af overskydende produkt være synligt på gulvet. I de tilfælde, fjernes det overskydende med et rent og tørt håndklæde eller en skiver. Hvis gulvet er tørt, påfør eller sprøjt lidt vand på overfladen og polér tørt med et tørt håndklæde eller en skuremaskine påsat en rød rondel (<200 omdr./min.). Skuremaskinen skal være i bevægelse.

Gulvet kan være glat indtil overskydende produkt er fjernet og gulvet er helt tørt.

Når gulvet er tørt, har imprægneringen ikke ændret på gulvets oprindelige skridsikkerhed.





# TASKI® Jontec Repello

## Tekniske data

Udseende: Klar gullig væske

pH-værdi (ufortyndet): ~ 7

Relativ vægtfylde (g/cm<sup>3</sup>; 20°C): ≈ 1.00

*Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikationer.*

## Sikker håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad på [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstreme temperaturer.

Kun til professionelt brug/specialister.

## Emballagestørrelser

Varenummer	Varenavn	Platform
7512365	TASKI Jontec Repello 2x5L W1779	Klar-til-brug

[www.diversey.com](https://www.diversey.com)

© 2022 Diversey, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 05/08/2022 da-DK (P90829)