

Diversey™

TASKI® Jontec Technique Plus

Gulv porefylder

Beskrivelse

Semipermanent porefylder til grundbehandling af de fleste typer porøse hårde gulve. Specifikke polymerer anvendt i produktet fylder porerne, letter vedhæftningen og reducerer forbruget af gulvpolish. Produktet sikrer en god vedhæftning og længere holdbarhed af gulvpolish.

Egenskaber

- Øger vedhæftning
- Semipermanent lag
- Fylder porerne
- Reducerer brugen af gulvpolish

Fordele

- Velegnet til de fleste problematiske gulve og overflader
- Traditionel gulvpolish kan fjernes selektivt uden at påvirke porefylderen
- Letter anvendelsen af gulvpolish på porøse og ødelagte gulve
- Giver besparelser ved påføring af gulvpolish
- Velegnet til traditionel påføring med en ren mop eller polish påføre

Brugsanvisning

Dosering:

Klar til brug. Anvendes ufortyndet. For detaljerede oplysninger om dosering henvises til produktdatabladet. Korrekt dosering sparer omkostninger og minimerer miljøpåvirkningen.

Anvendelse:

Påføres kun på gulve, der er grundigt rengjorte, skyllet med vand og helt tørre.

Påfør forsigtigt produktet på gulvet og fordel det jævnt i våde overlappende baner på 1-1,5 m. Lad gulvet tørre helt (typisk 20-40 minutter). Påfør et ekstra lag på meget porøse gulve.

Lad gulvet tørre helt og derefter påføres en Diversey gulvpolish efter eget valg, indtil det ønskede udseende er opnået.



© A.I.S.E.



TASKI® Jontec Technique Plus

Gulv porefylder

Tekniske data

Platform	Varenr.	Beskrivelse/Pakkestørrelse	Klar-til-brug	Udseende	pH-værdi	pH-værdi i brug	Vægtfylde (20° C)
Standardkoncentrat	7513198	TASKI Jontec Technique Plus 2 x 5 L	100%	Mælkehvid væske	≈ 9	≈ 9	1,03 g/cm ³

Ovennævnte data er vejledende, og bør derfor ikke betragtes som specifikationer.

Sikker håndtering og opbevaring

Fuld vejledning om håndtering og bortskaffelse af dette produkt findes i et separat sikkerhedsdatablad (SDS). sds.diverseym.com/
Kun til professionelle brugere/specialister.

Opbevares i originale lukkede beholdere væk fra ekstreme temperaturer. Må ikke opbevares eller bruges i temperaturer under 5° C.

Produktkompatibilitet

Påføres kun på gulve, der er grundigt rengjorte, skyllet med vand og helt tørre. Må ikke anvendes på trægulve. Anvendes kun på helt hærdet (helt tørre) cement og forseglede betongulve.