

Rengøringsmiddel/vaskeforstærker til fjernelse af fedt fra alle membran-typer

Beskrivelse

Divos ADD3 er et højaktivt skummende surt flydende additiv til fjernelse af fedt og andet organisk smuds fra alle membrantyper.

Divos ADD3 anvendes altid i kombination med andre alkaliske Divos produkter, som er godkendt til brug på specifikke membrantyper.

Divos ADD3 er, i kombination med andre Divos produkter, velegnet i en lang række installationer i mejerier til forbedring af rengøringseffekten.

Divos ADD3 anvendes, i kombination med andre Divos produkter, til fjernelse af organisk smuds i en lang række installationer i andre levnedsmiddelindustrier og bryggerier.

Egenskaber

- Divos ADD3 er testet og godkendt til anvendelse på alle relevante membrantyper.
- Divos ADD3 er, i kombination med alkaliske Divos produkter, særlig effektiv til fjernelse af fedt, protein og anden organisk smuds. Herved forøges permeabiliteten og vandfluxen opretholdes.
- Divos ADD3 kan anvendes på alle typer klorstabile UF- og MF-membraner i kombination med Divos 110, Divos 108 og Divos 120CL, for at forbedre rengøringsevnen.
- Divos ADD3 er særlig effektiv sammen med Divos 110 på MF-membraner, klorstabile UF-membraner og høj temperaturtolerante UF-membraner.
- Divos ADD3 er særlig effektiv sammen med Divos 108 på RO- og NF-membraner samt membraner i mejeriinstallationer til fjernelse af fedt.

Fordele

- Testet på alle relevante membrantyper og godkendt til brug af førende OEM's.
- Særlig effektiv, i kombination med alle alkaliske Divos produkter, til fjernelse af fedt, protein og anden organisk smuds. Herved forøges permeabiliteten, vandfluxen opretholdes og produktionskapaciteten optimeres.
- Yderst effektiv sammen med Divos 110 på MF-membraner, klorstabile UF-membraner og høj temperaturtolerante UF-membraner. Denne kombination forbedrer rengøringsevnen og vandfluxen opretholdes.
- Klorstabil, hvilket forøger det anvendte Divos produkts evne til fjernelse af proteiner og andet organisk smuds fra membraner. Den forbedrede rengøringsevne kan reducere antal rengøringstrin og dermed tidsforbruget.
- Et alsidigt additiv til alkaliske Divos produkter. Fjernelsen af organisk smuds fra alle ikke klorstabile membraner forstærkes samtidig med at permeabiliteten forøges.
- Særlig effektiv, i kombination med andre Divos produkter, til fjernelse af fedt i mejeriinstallationer. Dette øger rengøringsevnen, reducerer rengøringstiden samtidig med at produktionskapaciteten optimeres.
- Er velegnet til fjernelse af organisk smuds fra membraner i bryggeri og levnedsmiddelindustri. Dette øger rengøringsevnen, reducerer rengøringstiden samtidig med at produktionskapaciteten optimeres.



Divos™

Rengøringsmiddel/vaskeforstærker til fjernelse af fedt fra alle membran-typer

Brugsanvisning

Divos ADD3 tilsættes langsom til det alkaliske Divos produkt, således at dette får tid til at neutralisere Divos ADD3, således at de overfladeaktive stoffer ikke udfælder på membranoverfladen.

Divos ADD3 anvendes i følgende koncentrationer:

På NF- og RO-membraner: 0,03-0,05 w/w% i kombination med Divos 108.

På UF- og MF-membraner: 0,03-0,1 w/w% i kombination med Divos 110.

Efter endt rengøring skal alle flader, der kommer i forbindelse med fødevarer grundigt afskylles med drikkevand.

Tekniske specifikationer

Udseende	Gul, lettere vikøs væske
Vægtfylde ved 20°C	1.02
pH (1% opløsning ved 20°C)	6.2
Kemisk iltforbrug (COD)	305 gO ₂ /kg
Kvælstof indhold (N)	Intet
Fosfor indhold (P)	Intet

Ovenstående data er for en typisk normalproduktion og bør derfor ikke anses som specifikation.

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstremt lave og høje temperaturer. Se venligst separat leverandørbrugsanvisning for oplysning om håndtering og bortskaffelse.

Holbarhed

Produktet er holdbart 1 år i uåbnet emballage.

Anbefalet opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 0°C til 40°C.

Øvrige forhold

Kontroller altid membrantype og membranens temperatur- og pH-tolerance med leverandøren inden ibrugtagning af ny rengøringsprocedure.

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
7514634	20 ltr.	Dunke